

ARTURO STELMIDDEL

PRODUCTOMSCHRIJVING

Arturo Stelmiddel is een hoogwaardig stel/tixotropeermiddel op polyethyleen basis.

TOEPASSING

Arturo Stelmiddel is met name geschikt voor gebruik als indikkingsmiddel bij het aanbrengen van een plint, het vullen van ongerechtigheden (gaatjes) of bij het leggen van een vloer onder afschot. Het kan onder andere toegepast worden in de volgende Arturo epoxy- en polyurethaan producten:

- ▶ Arturo EP Primer*
- ▶ Arturo EP Schraplaag*
- ▶ Arturo EP3900 Vloercoating*
- ▶ Arturo EP2500 Gietvloer*
- ▶ Arturo PU2030 Gietvloer*
- ▶ Arturo PU2035 Gietvloer*
- ▶ Arturo PU2050 Gietvloer*
- ▶ Arturo PU2060 Gietvloer*
- ▶ Arturo EP2580 Gietvloer*
- ▶ Arturo PU6000 Schraplaag/Membraan*
- ▶ Arturo Mistral*

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

- ▶ Sterk verdikkende werking bij minimaal verbruik
- ▶ Snel en probleemloos in te mengen in vergelijk tot pure kiezelzuren
- ▶ Zeer geringe stofontwikkeling
- ▶ Zeer goede zuur- en alkalibestendigheid



PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsgrootte	1 kg emmer
Houdbaarheid	Bij goede opslag ca. 12 maanden.
Kleur	Wit

TECHNISCHE GEGEVENS

Vochtgehalte	Max. 2%
--------------	---------

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Na het mengen van het betreffende Arturo product het Arturo Stelmiddel in pure vorm in het mengsel innemen (verbruik: ca. 0,5 - 2% gewichtsdelen). Mengtijd ca. 1 minuut.

Let op: tijdens het innemen van het Arturo Stelmiddel lijkt er geen verdikking op te treden. Echter, nadat het mengen gestopt is dikt het materiaal vrij snel in.

Lees voor de juiste verwerking van de Arturo producten altijd eerst de volledige applicatierichtlijn.

ARBEIDSVEILIGHEID

Product bevat vezels op basis van synthetische polymeermicropartikels (SPM). Houd de verpakking goed gesloten. Gemorst materiaal uit beschadigde verpakkingen onmiddellijk opnemen en hergebruiken of op de juiste wijze afvoeren. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Bij het aanmaken stofmasker dragen. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte installatie materialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Product bevat synthetische polymeermicropartikels (SPM). Voorkom lozing in het milieu. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden.

* zie betreffende documentatie.